

# WEICON Медь - Спрей

## декоративно-защитное покрытие

### Описание

Технические спреи применяются почти во всех промышленных областях. Они служат для ухода и защиты поверхностей, помогают при очистке, обезжиривании, смазке, разделении, удалении и являются незаменимыми составляющими в ежедневной работе.



**WEICON Медь - Спрей** содержит пигмент меди со степенью чистоты около 99,9% и обеспечивает антикоррозионной защитой металлические и декоративные поверхности. После нанесения цвет покрытия повторяет цвет меди. Может быть окрашен прозрачными лаками для лучшей защиты поверхности.

### Применение

- ремонт поврежденных поверхностей из меди, таких как трубопроводы, тепловые системы
- оконные рамы, наружные осветительные приборы
- почтовые ящики
- декорационные работы.

### Технические данные

Цвет	RAL 9006, металлик – медь, матовый
Применение	в помещении и на открытом воздухе
Связующий агент	акриловая смола
Пигмент	пигмент меди
Чистота пигмента	около 99,9%
Содержание металла в сухой пленке	около 50%
Удельный вес	0,9 – 1,0 г/см <sup>3</sup>
Рекомендуемая грунтовка	цинк спрей
Температура нанесения	+5 - +35°C оптимальная +18 - +25°C
Расход	120 мл/м <sup>2</sup> нанесение крест-накрест
Толщина покрытия	20-30 мкм
Высыхание до отлипа (20°C)	10 мин.
Полное отверждение при (20°C)	4-6 ч.
Лакировка / повторное окрашивание (20°C)	4-6 ч.
Устойчивость к истиранию	износостойкий

Решёчатый надрез по DIN 53151 / ISO 2409 для определения прочности сцепления покрытий

GT 0 до GT 1

Стойкость к соляному туману ISO 9227 ----- ч.

Испытание сгибом на стержне DIN EN ISO 1519 без образования волосяных микротрещин


Наружное покрытие не требуется

Устойчивость к температурам после полного отверждения от -50 до +300°C

Срок годности 24 мес.

### Инструкция по применению

Предварительно удалите ржавчину с обрабатываемой поверхности. Очистите и обезжирьте поверхность Очистителем WEICON Cleaner S. Тщательно встряхните баллон, чтобы отчетливо стал слышен стук смешивающего шарика. Распыляйте спрей равномерно, крест-накрест, как указано на картинке, при комнатной температуре (около 20°C) с расстояния в 25 см.



### Хранение

Аэрозольный баллон находится под давлением. Хранить в защищенном от солнечного излучения и температур выше +50°C месте. Срок годности 24 месяца.

### Стандартная фасовка

Артикул 11101400-34 – 400 мл

### Вспомогательные материалы

Артикул 11202500-34 Универсальный очиститель Cleaner S

### Примечание

Спецификации и рекомендации представленные в настоящем документе, гарантированных характеристик не предоставляют. Они основаны на наших лабораторных испытаниях и нашем практическом опыте. Мы не несем ответственность за применение продукта в каждом отдельном случае, так как индивидуальные условия применения находятся вне зоны нашей осведомленности.

Гарантия может быть предоставлена только на постоянное, высокое качество наших продуктов. Перед применением рекомендуем проверить соответствие продукта вашим требованиям на необходимом количестве образцов. Такие тесты не могут являться основанием для претензий. Потребитель несет ответственность за неправильное использование продуктов и несоблюдение инструкций по применению.

### WEICON GmbH & Co. KG (Headquarter)

Königsberger Straße 255 · DE-48157 Münster  
P.O. Box 84 60 · DE-48045 Münster  
Germany

Tel. +49 (0) 251 / 93 22-0  
Fax +49 (0) 251 / 93 22-244  
Fax +49 (0) 251 / 93 22-233 Export  
www.weicon.de · info@weicon.de

### ALS Ltd. WEICON Partner in Ukraine

uliza V. Jana 3/5  
01033 Kiev  
UKRAINE

Phone: +38 044 331-36-40  
Fax: +38 044 289-13-91  
Mobile +38 096 979-74-04  
Mobile +38 066 347-86-36

www.weicon.com.ua info@weicon.com.ua