

Дата печати 03.01.2018

переработано 25.09.2017 (R) Версия 1.8 Спрей нержавеющая сталь яркий цвет

! РАЗДЕЛ 1: Обозначение вещества или смеси, и предприятия

1.1. Идентификатор продукта

Торговое наименование Спрей нержавеющая сталь яркий цвет

Code-Nr. 111040

1.2. Важные идентифицированные применения вещества или смеси и применения, которые не рекомендуются Рекомендуемое применение (назначения)

Технический аэрозоль

1.3. Детальная информация о поставщике, который предоставляет паспорт безопасности

Поставщик WEICON GmbH & Co. KG

Königsberger Str. 255, DE-48157 Münster

Телефон +49(0)251 / 9322 - 0, Телефакс +49(0)251 / 9322 - 244

E-Mail : msds@weicon.de Internet : www.weicon.de

Справочный отдел Produktsicherheit / Product-Safety-Department

Телефон +49(0)251 / 9322 - 0 Телефакс +49(0)251 / 9322 - 244 Электронная почта (компетентное лицо):

msds@weicon.de

1.4. Номер вызова в чрезвычайной ситуации

Научно-практический токсикологический Центр ФМБА России (в случае попадания продукта внутрь, в глаза) +7

(495) 628-16-87 (круглосуточно)

Телефон экстренной связи в случае отравления/ транспортных происшествий - Россия (24ч): Тел: ++44

1235 239670

Процедура классификации

Изготовитель WEICON GmbH & Co. KG

Königsberger Str. 255, DE-48157 Münster

1.4. Номер вызова в чрезвычайной ситуации

GIFTNOTRUF/TRANSPORTNOTRUF - Deutschland (24h):

Tel: ++49 69 222 25285 (Deutsch, Englisch)

РАЗДЕЛ 2: Воэможные опасности

2.1. Определение класса вещества или смеси Классификация - (EC) No 1272/2008 [CLP/GHS]

Классы опасностей и категории опасностей	Указания на опасность
Aerosol 1	H222, H229
Skin Irrit. 2	H315
Eye Irrit. 2	H319
STOT SE 3	H336

Указания на опасность

Н222 Чрезвычайно огнеопасный аэрозоль.

Н229 Емкость находится под давлением. При нагревании может взорваться.



Дата печати 03.01.2018

переработано 25.09.2017 (R) Версия 1.8 Спрей нержавеющая сталь яркий цвет

Н315 Вызывает раздражение кожи.

Н319 Вызывает серьезное раздражение глаз.

Н336 Может вызывать сонливость и головокружение.

2.2. Элементы маркировки

Маркировка - (EC) No 1272/2008 [CLP/GHS]





GHS02

GHS07

Слово, указывающее на степень опасности

Опасно

Указания на опасность

Н222 Чрезвычайно огнеопасный аэрозоль.

Н229 Емкость находится под давлением. При нагревании может взорваться.

Н315 Вызывает раздражение кожи.

Н319 Вызывает серьезное раздражение глаз.

Н336 Может вызывать сонливость и головокружение.

Указания по безопасности

P102	Держать в месте, не доступном для детей.
P210 P211 P251 P261 P264 P271	Беречь от тепла/ искр/ открытого огня/ горячих поверхностей. – Не курить. Не направлять распыленную жидкость на открытое пламя или другие источники возгорания. Емкость под давлением: не протыкать и не сжигать, даже после использования. Избегать вдыхания пыли/ дыма/ газа/ тумана/ паров/ аэрозолей. После использования руки основательно промыть. Использовать только на открытом воздухе или в хорошо вентилируемом месте.
P302 + P352 P304 + P340	ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: Промыть большим количеством воды с мылом. ПРИ ВДЫХАНИИ: Вынести пострадавшего на свежий воздух и обеспечить ему полный покой в удобном для дыхании положении.
P305 + P351 + P338	ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы пользуетесь ими и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз.
P312 P332 + P313 P337 + P313 P362	При ухудшении самочувствия обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР. При раздражении кожи: обратиться к врачу. Если раздражение глаз продолжается: обратиться к врачу. Снять загрязненную одежду.
P403 + P235 P405 P410 + P412	Хранить в прохладном/хорошо вентилируемом месте. Хранить под замком. Беречь от солнечных лучей и не подвергать воздействию температур свыше 50°C/122°F.
P501	Подлежит утилизации как опасные отходы.

Компоненты, определяющие степень опасности, для этикетирования

Ацетон, Бутан-1-ол, Этилацетат, н-бутилацетат

Особые предписания для дополнительных элементов маркировки определенных веществ или смесей Состав: Никель, может вызывать аллергические реакции.

2.3. Прочие опасности

Продукт действует дурманяще.



Дата печати 03.01.2018

переработано 25.09.2017 (R) Версия 1.8 Спрей нержавеющая сталь яркий цвет

Дополнительные указания об опасности для человека и окружающей среды

При экстенсивном употреблении могут образовываться горючие / воспламеняющиеся паровоздушные смеси.

Результаты оценки на отнесение вещества к стойким, биоаккумулятивным, токсичным (PBT) и очень стойким, очень биоаккумулятивным (vPvB)

Dieser Stoff/diese Mischung enthдlt keine Komponenten in

Konzentrationen von 0,1 % oder huher, die entweder als persistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) oder sehr persistent und sehr bioakkumulierbar (vPvB) eingestuft sind.

! РАЗДЕЛ 3: Соединения / Сведения о компонентах

3.1. Вещества

не пригоден

3.2. Смеси

Описание

Смесь биологически активного вещества с рабочим газом

! Опасные ингредиенты

№ CAS	№ EC	Наименование	[Gew-%]	Классификация - (EC) No 1272/2008 [CLP/ GHS]
67-64-1	200-662-2	Ацетон	1 < 10	Flam. Liq. 2, H225 / Eye Irrit. 2, H319 / STOT SE 3, H336
71-36-3	200-751-6	Бутан-1-ол	1 < 3	Flam. Liq. 3, H226 / Acute Tox. 4, H302 / STOT SE 3, H335 / Skin Irrit. 2, H315 / Eye Dam. 1, H318 / STOT SE 3, H336
100-41-4	202-849-4	Этилбензол	1 < 10	Flam. Liq. 2, H225 / Acute Tox. 4, H332 / STOT RE 2, H373 (hearing organs) / Asp. Tox. 1, H304
115-10-6	204-065-8	Диметилэфир	50 - 99	Flam. Gas 1, H220 / Press. Gas
123-86-4	204-658-1	н-бутилацетат	1 < 10	Flam. Liq. 3, H226 / STOT SE 3, H336
141-78-6	205-500-4	Этилацетат	1 < 10	Flam. Liq. 2, H225 / Eye Irrit. 2, H319 / STOT SE 3, H336
7440-02-0	231-111-4	Никель	0,25 < 0, 99	Carc. 2, H351 / STOT RE 1, H372 / Skin Sens. 1, H317 / Aquatic Chronic 3, H412
1330-20-7	215-535-7	Ксилол	1 < 10	Flam. Liq. 3, H226 / STOT RE 2, H373 / Asp. Tox. 1, H304 / Acute Tox. 4, H312, H332 / Skin Irrit. 2, H315 / Eye Irrit. 2, H319 / STOT SE 3, H335
REACH				
№ CAS	Наименова	ние		Регистрационный номер REACH
1330-20-7	Ксилол			01-2119488216-32-xxxx

РАЗДЕЛ 4: Меры по оказанию первой помощи

4.1. Описание мер по оказанию первой помощи

Общие указания

Немедленно снимайте загрязненную и пропитанную одежду.

В случае вдыхания

Вывести пострадавшего на свежий воздух и уложить.

При недомогании направить на лечение.

В случае контакта с кожей

При соприкосновении с кожей немедленно смойте с помощью воды и мыла.

Обратитесь к врачу при длительных кожных раздражениях.



Дата печати 03.01.2018

переработано 25.09.2017 (R) Версия 1.8 Спрей нержавеющая сталь яркий цвет

В случае контакта с глазами

При попадании в глаза тщательно промойте большим количеством воды. Обратитесь к врачу при длительном недомогании.

В случае проглатывания

Не вызывайте рвоту.

Врачебное лечение.

4.2. Важнейшие сиптомы или эффекты влияния проявляющиеся незамедлитеьно или с задержкой Указания для врача / возможные симптомы

потеря сознания

состояние наркоза

Головная боль

Оглушенность сознания

Головокружение

Вызывает раздражение кожи.

4.3. Указания по оказанию незамедлительной врачебной помощи или специализированного обрашения

Отсутствует какая-либо информация.

! РАЗДЕЛ 5: Необходимые меры при пожаротушении:

5.1. Огнегасящие средства

Пригодные к работе средства пожаротушения

спиртостойкая пена

Сухие средства огнетушения

Огнегасящий порошок

Диоксид углерода

Песок

! Неподходящие огнегасящие средства

Вода

Плотная водяная струя

5.2. Особые опасности, исходящие от вещества или смеси

Опасность разрушения.

В случае сгорания возможно образование опасных газов.

5.3. Указания по пожаротушению

Специальное защитное обмундирование при пожаротушении

Работы по расчистке, тушению и спасению при газах горения и тления могут проводиться только с тяжелыми кислородными аппаратами.

Иные указания

Пары тяжелее воздуха и поэтому распространяются понизу.

Охладите подвергаемые опасности емкости спринклерной водяной струей.

Загрязненную воду для тушения следует утилизировать отдельно, не допуская ее попадания в канализацию.

! РАЗДЕЛ 6: Меры при случайном, непроизвольном выбросе

6.1. Меры индивидуальной безопасности, защитное оснащение и порядок действий в аварийной обстановке Не подготовленный для действий в чрезвычайных ситуациях персонал

Обеспечьте достаточную вентиляцию.

Используйте личную защитную одежду.

Не допускайте контакта с источниками воспламенения.



Дата печати 03.01.2018

переработано 25.09.2017 (R) Версия 1.8 Спрей нержавеющая сталь яркий цвет

6.2. Мероприятия по защите окружающей среды

При загрязнении водных источников или канализации проинформируйте соответствующие органы.

Не допускайте попадания в канализацию или водоемы.

Не допускайте попадания в канализацию/поверхностные воды/грунтовые воды.

6.3. Методы и материал для задержания и очистки

Соберите при помощи связующих жидкость веществ.

Собранный материал подлежит надлежащей утилизации.

Дополнительные указания

Отберите негерметичные банки и утилизируйте их в соответствии с действующим законодательством.

6.4. Ссылка на другие разделы

Безопасная работа: смотри отрезок 7

Утилизация: смотри отрезок 13

Индивидуальные средства защиты: смотри отрезок 8

! РАЗДЕЛ 7: Обращение и хранение

7.1. Меры предосторожности для обеспечения безопасного обращения

! Указания по безопасному обращению

Обеспечьте хорошую вентиляцию помещения, при необходимости вытяжку на рабочем месте.

Общие защитные меры

Избегайте контакта с глазами и кожей.

Не вдыхайте газы/пары/аэрозоли.

Гигиенические меры

При работе нельзя ни есть, ни пить, ни курить, не допускать резкого вдыхания воздуха.

После работы и перед перерывом мойте руки.

Указания по защите от огня и взрыва

Не размещайте рядом с источниками воспламенения! Не курить!

Зашишать от жары.

Пары могут образовывать с воздухом взрывчатую смесь.

Примите меры против возникновения электростатических разрядов.

Предотвращайте от воздействия высоких температур.

7.2. Условия для безопасного хранения с учетом несовместимости

Требования к складским помещениям и ёмкостям

Следует соблюдать местные предписания по хранению газонаполненных упаковок.

Указания по совместному хранению

Не храните вместе с комбикормами.

Не храните вместе с продуктами питания.

Дополнительные данные по условиям хранения

5 - 25 °C.

Защищайте от прямых солнечных лучей.

Храните емкость в прохладном хорошо проветриваемом месте.

Защищайте от нагрева/перегрева.

7.3. Специфические виды конечного использования

Рекомендация (-ии) при определенных случаях применения

Смотри в разделе 1.2



Дата печати 03.01.2018

переработано 25.09.2017 (R) Версия 1.8 Спрей нержавеющая сталь яркий цвет

! РАЗДЕЛ 8: Ограничение и контроль выдержки/ Индивидуальные средства защиты

8.1. Контрольные параметры

Ориентировочные предельные значения для рабочего места (91/322/EEC, 2000/39/EC, 2006/15/EC или 2009/161/EU)

№ CAS	Наименование	Вид		[mg/m3]	[ppm]	Замечания
100-41-4	Этилбензол	8 часов		442	100	Haut
		Короткий пер	иод	884	200	
115-10-6	Диметилэфир	8 часов		1920	1000	
67-64-1 Парамотры	Ацетон I DNEL/PNEC	8 часов		1210	500	
DNEL paбоч						
№ CAS	Рабочее вещество	Значение	Вид			Общие замечания
100-41-4	Этилбензол	77 mg/m3		говременност энный (систем		
115-10-6	Диметилэфир	1894 mg/m3		говременност энный (систем		
123-86-4	н-бутилацетат	480 mg/m3		говременност энный (систем		
		300 mg/m3		говременност энный (местно		
		960 mg/m3	DNEL остр	рая ингаляцио ій)	онный	
		600 mg/m3	DNEL остр (местно)	рая ингаляцио	рнный	
	11 mg/kg	DNEL остр	рая кожный, к емный)	ороткий		
	11 mg/kg		говременност истемный)	Ъ		
		2 mg/kg	DNEL коро (острая)	откий срок ора	альный	
1330-20-7	Ксилол	77 mg/m3		говременност энный (систем		
		289 mg/m3	DNEL остр (местно)	рая ингаляцио	рнный	
		289 mg/m3	DNEL остр	рая ингаляцио ій)	рнный	
		289 mg/m3	DNEL остр (местно)	рая ингаляцио	рнный	
		180 mg/kg		говременност истемный)	ъ	
141-78-6	Этилацетат	734 mg/m3		говременност энный (местно		
		1468 mg/m3	DNEL остр	рая ингаляцио ій)	рнный	
		1468 mg/m3	DNEL остр (местно)	оая ингаляцис	онный	
		63 mg/kg		говременност истемный)	ъ	
67-64-1	Ацетон	186 mg/kg	DNEL Дол кожный (с	говременност	Ъ	



Дата печати 03.01.2018

переработано 25.09.2017 (R) Версия 1.8 Спрей нержавеющая сталь яркий цвет

№ CAS	Рабочее вещество	Значение	Вид	Общие замечания
		2420 mg/m3	DNEL острая ингаляционный (местно)	
		1210 mg/m3	DNEL Долговременность ингаляционный (системный)	
71-36-3	Бутан-1-ол	3,125 mg/ kg bw/day	DNEL Долговременность оральный (повторно)	
		55 mg/m3	DNEL Долговременность ингаляционный (местно)	
		310 mg/m3	DNEL Долговременность ингаляционный (местно)	
7440-02-0	Никель	0,05 mg/m3	DNEL острая ингаляционный (системный)	
		0,05 mg/m3	DNEL острая ингаляционный (местно)	
		0,07 mg/cm2	DNEL острая кожный, короткий срок (местно)	
PNEC				
№ CAS	Рабочее вещество	Значение	Вид	Общие замечания
123-86-4	н-бутилацетат	0,981 mg/kg	PNEC осадок, пресная вода	
		0,18 mg/l	PNEC водоемы, пресная вода	
		0,018 mg/l	PNEC водоемы, морская вода	
1330-20-7	Ксилол	12,46 mg/kg	PNEC осадок, морская вода	
		12,46 mg/kg	PNEC осадок, пресная вода	
		0,327 mg/l	PNEC водоемы, морская вода	
		2,31 mg/kg	PNEC осадок, пресная вода	
		0,327 mg/l	PNEC водоемы, пресная вода	
141-78-6	Этилацетат	0,024 mg/l	PNEC водоемы, морская вода	
		0,115 mg/kg	PNEC осадок, морская вода	
		0,34 mg/kg	PNEC осадок, пресная вода	
		0,24 mg/l	PNEC водоемы, пресная вода	
67-64-1	Ацетон	1,06 mg/l	PNEC водоемы, морская вода	
		30,4 mg/kg	PNEC осадок, пресная вода	
		3,04 mg/kg	PNEC осадок, морская вода	
		10,6 mg/l	PNEC водоемы, пресная вода	
71-36-3	Бутан-1-ол	0,0082 mg/l	PNEC водоемы, морская вода	
		0,0178 mg/kg	PNEC осадок, морская вода	
		0,082 mg/l	PNEC водоемы, пресная вода	
		0,178 mg/kg	PNEC осадок, пресная вода	

Дополнительные указания

Дополнительно соблюдать государственные правовые предписания!



Дата печати 03.01.2018

переработано 25.09.2017 (R) Версия 1.8 Спрей нержавеющая сталь яркий цвет

8.2. Ограничение и контроль выдержки

Защита органов дыхания

При недостаточной вентиляции используйте средства защиты органов дыхания.

Защита рук

Перчатки (устойчивые к растворителям)

Характеристики материала перчаток: Бутилкаучук

Рекомендуется согласовывать с производителем перчаток стойкость указанных выше защитных перчаток против действия химикалий для специального применения.

Химически устойчивые защитные перчатки в их исполнении, выбирать в зависимости от концентрации и количества опасных веществ, от специфики рабочего места.

Средство защиты глаз

плотно закрывающие защитные очки

Прочие меры защиты

Рабочая защитная одежда

Подходящие технические устройства управления

Достаточная вытяжка и вентиляция.

РАЗДЕЛ 9: Физические и химические свойства

9.1. Информация об основных физических и химических свойствах

 Внешний вид
 Цвет
 Запах

 Аэрозоль
 серебристый
 характерный

Порог запаха не определено

Важные указания по зашите зпоровья и окружающей среды, а также по безопасности

Важные указания по защит	ге здоровья и о	кружающей сре	ды, а также	по безопасности	
	Значение	Температура	при	Метод	Замечания
рН-значение	не определено				
Область кипения	-24 °C				
Точка плавления / Точка замерзания	не определено				
Точка вспышки	не пригоден				Аэрозоль
Скорость испарения	не определено				
Воспламеняемость (твердого вещества)	не пригоден				
Воспламеняемость (газа)	не определено				
Самовоспламенения	> 200 °C				защищенный
Температура самовозгорания					Продукт не является: Самовоспламеняющи йся.
Нижний предел взрываемости	не определено				



Дата печати 03.01.2018

переработано 25.09.2017 (R) Версия 1.8 Спрей нержавеющая сталь яркий цвет

	Значение	Температура	при	Метод	Замечания
Верхний предел взрываемости	не определено				
Давление пара	не определено				
Относительная плотность	не определено				
Плотность пара	не определено				
Растворимость в воде	не определено				
Растворимость / иное	не определено				
Коэффициент распределения n- октанол/вода (log P O/W)	не определено				
Температура разложения	не определено				
Вязкость	не определено				

Характеристики, поддерживающие горение

Отсутствует какая-либо информация.

Взрывчатые свойства

Продукт не взрывоопасный, но возможно образование взрывоопасных паровоздушных смесей.

9.2. Прочая информация

Отсутствует какая-либо информация.

! РАЗДЕЛ 10: Устойчивость и реакционная способность

10.1. Реакционная способность

Отсутствует какая-либо информация.

10.2. Химическая стабильность

В рекомендованных условиях хранения, использования и при допустимом диапазоне температур продукт является химически стабильным.

10.3. Возможность опасных реакций

Отсутствует какая-либо информация.

10.4. Недопустимые условия:

Не нагревайте.

Опасность образования взрывчатых смесей водорода с воздухом при хранении в закрытых помещениях.

10.5. Несовместимые материалы

Отсутствует какая-либо информация.

10.6. Опасные продукты разложения

Термический распад

Замечания При надлежащем применении не распадается.



Дата печати 03.01.2018

переработано 25.09.2017 (R) Версия 1.8 Спрей нержавеющая сталь яркий цвет

! РАЗДЕЛ 11: Сведения о токсикологии

11.1. Информация о токсикологическом воздействии

Острая токсичность/Раздражающее действие / сенсибилизация

	Значение/Оценка	Виды	Метод	Замечания
LD50 острая оральная реакция	> 2000 mg/kg			Рассчитано из отдельных компонентов.
LD50 острая дермальная реакция	> 2000 mg/kg			Рассчитано из отдельных компонентов.
LC50 острая дыхательная реакция	> 5 mg/l (4 h)			Рассчитано из отдельных компонентов.
Раздражающее действие на кожу	едкое вещество			
Раздражающее действие на глаза	Едкий - опасность серьезного повреждения глаз.			

Подострая токсичность - Канцерогенность

	Значение	Виды	Метод	Оценка
Мутагенность				Нет экспериментальных указаний на генную токсичность в пробирке.
Репродукционная токсичность				Опыты над животными не выявили никаких показаний на репродуктивные токсические эффекты
Канцерогенность				Длительные испытания не выявили указания на канцерогенные воздействия.

Специфическая токсичность для затронутого органа (однократная экспозиция)

Может вызывать сонливость и головокружение.

Практический опыт

Частый и длительный контакт с кожей может обезжиривать и сушить кожу, что ведет к раздражению и воспалению кожи (дерматит).

Возможно повышение чувствительности при вдыхании.

Возможно повышение чувствительности при контакте с кожей.

Опасность серьезного повреждения глаз.

Раздражает органы дыхания

Вдыхание вызывает головную боль/тошноту.

Раздражает слизистую оболочку.

Раздражает глаза и кожу.

Вдыхание вызывает наркотическое действие/опьянение.

! Общие примечания

Обращаться с продуктом следует с осторожностью, которая уместна при работе с химикалиями.

Нельзя исключать вероятность и иных опасных воздействий.



Дата печати 03.01.2018

переработано 25.09.2017 (R) Версия 1.8 Спрей нержавеющая сталь яркий цвет

РАЗДЕЛ 12: Экологические данные

12.1. Токсичность

Отсутствует какая-либо информация.

12.2. Сведения об элиминировании

Отсутствует какая-либо информация.

12.3. Биоаккумуляционный потенциал

Отсутствует какая-либо информация.

12.4. Подвижность в почве

Отсутствует какая-либо информация.

12.5. Результаты оценки на отнесение вещества к стойким, биоаккумулятивным, токсичным (PBT) и очень стойким, очень биоаккумулятивным (vPvB)

Dieser Stoff/diese Mischung enthдlt keine Komponenten in

Konzentrationen von 0,1 % oder huher, die entweder als persistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) oder sehr persistent und sehr bioakkumulierbar (νPνB) eingestuft sind.

12.6. Другие вредные последствия

Общие указания

Не допускайте бесконтрольного попадания изделия в окружающую среду.

Продукт не должен попадать в водоемы.

! РАЗДЕЛ 13: Үказания по утилизации

13.1. Технология обработки отходов

Ключ утилизации

Наименование отходов

16 05 04*

gases in pressure containers (including halons) containing hazardous substances

Отходы, отмеченные звездочкой (*) считаются опасными отходами с точки зрения директивы 2008/98/ЕС об опасных отходах.

Рекомендации для продукта

Утилизацию следует осуществлять с учетом местных официальных предписаний.

Рекомендации для упаковки

Утилизируйте согласно местным предписаниям.

! Общие указания

Для надлежащей утилизации отходов полностью опустошите банку.

Распределение кодовых номеров/маркировки отходов выполнять в соответствии с EAKV для индустрии и промышленных процессов.

! РАЗДЕЛ 14: Сведения о транспортировке

	ADR/RID	IMDG	IATA-DGR
14.1. (OOH) UN-номер.	1950	1950	1950
14.2. UN proper shipping name	АЭРОЗОЛИ	AEROSOLS	Aerosols, flammable
14.3. Класс(ы)	2.1	2.1	2.1



Дата печати 03.01.2018

переработано 25.09.2017 (R) Версия 1.8 Спрей нержавеющая сталь яркий цвет

	ADR/RID	IMDG	IATA-DGR
14.4. Группа упаковки	-	-	-
14.5. Опасности для окружающей среды	Нет	Нет	Нет

14.6. Особые меры предосторожности для пользователя

Caution: Gases

14.7. Бестарная перевозка груза согласно Приложения II Конвенции МАРПОЛ 73/78 и согласно Международного кодекса перевозок опасных химических грузов наливом IBC Code

не пригоден

Наземная транспортировка ADR/RID

Этикетка(и) на опасный груз 2.1

код ограничения на перевозку в туннелях D

Код классификации 5F

Транспортировка как «Ограниченное количество» в соответствии с главой 3.4 ADR

Морские перевозки IMDG

Возможна транспортировка как ограниченного количества, согласно 3.4 IMDG кода.

РАЗДЕЛ 15: Правовые предписания

15.1. Предписания по безопасности, охране здоровья и окружающей среды/специфические юридические предписания относительно вещества или смеси

Директивы VOC

 Содержание VOC
 82,3 %

 Значение VOC
 611 g/L

15.2. Оценка безопасности веществ

Оценка безопасности веществ в этой смеси не проводилась.

! РАЗДЕЛ 16: Прочая информация

! Рекомендуемое применение и ограничения

Соблюдайте существующие национальные и местные законы относительно химикалий.

Только для профессионального пользователя.

Дополнительная информация

Каждый пользователь должен под свою собственную ответственность реализовывать специальные национальные положения!

Данные основаны на современном уровне знаний и служат для того, чтобы описать продукт относительно применяемых мер безопасности. Они не представляют собой гарантий свойств описываемого продукта. Просьба соблюдать дополнительную информацию! Наши паспорта безопасности составлены в соответствии с действующими Директивами ЕС, НЕ учитывая специфические национальные предписания по обращению с опасными веществами и химикатами.

Указания по изменению: "!" = Данные были изменены по сравнению с последней версией. Предыдущая версия: 1.7

H220	Чрезвычайно огнеопасный газ.
H225	Жидкость и пар способны воспламеняться.
H226	Жидкость и пар способны воспламеняться.
H302	Вредно при проглатывании.
H304	Может быть смертельно при проглатывании и вдыхании.
H312,	-?-
H332	Вызывает раздражение кожи.
H317	Может вызывать аллергическую кожную реакцию.



Дата печати 03.01.2018

переработано 25.09.2017 (R) Версия 1.8 Спрей нержавеющая сталь яркий цвет

H318	Вызывает серьезные повреждения глаз.
H319	Вызывает серьезное раздражение глаз.
H332	Наносит вред при вдыхании.
H335	Может вызывать раздражение дыхательных путей.
H336	Может вызывать сонливость и головокружение.
H351	Предположительно, может вызвать рак (Указать путь вредного воздействия, если достоверно подтверждено,
	что эта опасность не существует ни при каком другом пути воздействия).
H372	Наносит вред органам (назвать все пострадавшие органы) при длительном или повторном воздействии
	(Указать путь вредного воздействия, если достоверно подтверждено, что эта опасность не существует ни при
	каком другом пути воздействия).
H373	Может повредить органы (назвать все затронутые органы) при длительном или повторном воздействии
	(Указать путь вредного воздействия, если достоверно подтверждено, что эта опасность не существует ни при
	каком другом пути воздействия).
H412	Вредно для водных организмов с долгосрочными последствиями.