

WEICON Top-Lub-Флуид

адгезивная смазка для применения в пищевой промышленности

Техническая спецификация
Дата: 15.02.2016 – страница 1/1

Описание

Top-Lub-Флуид WEICON – это синтетическая адгезивная смазка для обработки механических деталей любого типа, испытывающих большие нагрузки. Устойчивая к температурам от -20°C до +250°C, обладает особой прочностью сцепления и устойчивостью к сжатию, высокой проникающей и водоотталкивающей способностью. Препятствует трению и износу.

Top-Lub-Флуид сертифицирована NSF и пригодна для смазки оборудования в пищевой и питьевой промышленности, а также в фармацевтической и косметической отраслях.



Стандартная фасовка

Артикул 11512400 – спрей-баллон 400мл

Вспомогательные материалы

Артикул 11202500 Универсальный очиститель Cleaner S, 500мл

Артикул 11204500 Очиститель пластика, 500мл

Примечание

Технические характеристики и рекомендации, приведенные в настоящем документе, не должны рассматриваться как условия применения находятся за пределами нашей о гарантированные характеристики продукции. Они основаны на наших лабораторных испытаниях и практическом опыте. Так как сведомленности, контроля и ответственности, эта информация предоставляется без каких-либо обязательств.

Мы гарантируем высокое неизменное качество нашей продукции. Однако рекомендуем проведение собственных лабораторных и практических тестов, чтобы выяснить, отвечает ли продукт соответствующим запрашиваемым свойствам. Результаты этих тестов не могут являться основанием для претензии. Пользователь несет личную ответственность за неправильное использование продуктов и несоблюдение инструкций по применению.

Физиологические свойства / меры предосторожности

При работе с продуктами WEICON следует учитывать их физические, токсикологические, экологические свойства и меры безопасности, приведенные в наших ЕС-паспортах безопасности (www.weicon.com).

Области применения

Долговечная смазка для:

- передающих усилие штифтов, зубчатых колес и червячных передач
- быстродвижущихся деталей машин, шарниров и сцеплений подшипников.

Технические данные

Цвет	слегка желтоватый
Запах	нейтральный
Диапазон рабочих температур	-20°C до +250°C
Срок годности	мин. 24 месяца

Особенности синтетическая прозрачная

Инструкция по применению

Перед использованием встряхните баллон. Распылите с расстояния примерно 15 см на очищенные и сухие поверхности. Top-Lub может использоваться во время рабочего процесса с соблюдением правил техники безопасности.

Хранение

Срок хранения спрея WEICON в оригинальной упаковке, в сухом, прохладном, хорошо проветриваемом месте составляет минимум 24 месяца. Емкость находится под давлением. Беречь от солнечных лучей и не подвергать воздействию температур выше 50°C.

WEICON GmbH & Co. KG (Headquarter)

Königsberger Straße 255 · DE-48157 Münster
P.O. Box 84 60 · DE-48045 Münster
Germany

Tel. +49 (0) 251 / 93 22-0
Fax +49 (0) 251 / 93 22-244
Fax +49 (0) 251 / 93 22-233 Export
www.weicon.de · info@weicon.de

ALS Ltd. WEICON Partner in Ukraine

uliza V. Jana 3/5
01033 Kiev
UKRAINE

Phone: +38 044 331-36-40
Fax: +38 044 289-13-91
Mobile +38 096 979-74-04
Mobile +38 066 347-86-36

www.weicon.com.ua info@weicon.com.ua